

## Spezielle Sicherheitshinweise für Zurrgurte

### **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR! Gefahren durch Kleinstteile und Verpackung Erstickungsgefahr Lebensgefahr durch Erstickten oder Verschlucken**

- Kleinteile, Zubehör für Kinder unzugänglich verwahren
- Plastiktüten und Verpackung für Kinder unzugänglich verwahren/entsorgen
- Kleinteile, Leinen, Gurte und Verpackungen nicht in Kinderhände geben.
- Halte Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Einsatzzweck verwenden.
- Überprüfen Sie den Zurrgurt vor jedem Gebrauch auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie den Zurrgurt keinesfalls bei Bandschäden
- Belasten Sie den Zurrgurt niemals über die auf dem Etikett angegebene zulässige Zugkraft (siehe auch „Technische Daten“).
- Wählen Sie entsprechend der vorgesehenen Verzurrart, Zugkraft und Ladeoberfläche den geeigneten Zurrgurt aus (siehe Kennzeichnungs-Etikett).
- VORSICHT! UNFALLGEFAHR! Wählen Sie stets geeignete Zurrgurte, Zurrpunkte und Zurrmethode aus. Die Größe, die Form und das Gewicht der Ladung bestimmen die richtige Auswahl, aber auch die beabsichtigte Verwendungsart, die Transportumgebung und die Art der Ladung.
- Vergewissern Sie sich, dass die Fahrzeugteile, an denen die Ladung befestigt werden soll, ausreichend stabil sind.
- VORSICHT! Zusätzlich zu den Beschleunigungskräften während der Fahrt können Seitenkräfte durch Wind auftreten.
- Ziehen Sie den Zurrgurt niemals über raue Oberflächen oder scharfe Kanten, wenn diese nicht mit einem geeigneten Schutz versehen sind.
- Achten Sie darauf, dass die Zurrgurte nicht verdreht sind und mit der ganzen Breite tragen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Zurrgurt, wenn dieser dadurch beschädigt werden kann.
- Halten Sie den Zurrgurt von heißen Oberflächen fern.
- Verteilen Sie die Zurrgurte gleichmäßig auf die zu sichernde Last.
- Verwenden Sie die Zurrgurte niemals als Anschlagmittel.
- Prüfen Sie mit aggressiven oder sonstigen die Verwendung gefährdenden
- Stoffen behaftete oder verschmutzte Zurrgurte sorgfältig. Lassen Sie diese ggf. durch den Hersteller prüfen.
- Lassen Sie die Zurrgurte und alle Bauteile mindestens einmal pro Jahr durch einen Fachmann überprüfen. Entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen

Gegebenheiten können zwischenzeitlich weitere Prüfungen durch einen Fachmann erforderlich werden.

**Verwenden Sie den Zurrigurt keinesfalls bei:**

- Garnbrüchen oder Garnschnitten, insbesondere Kanteneinschnitten oder anderen bedenklichen Verletzungen fehlender oder nicht mehr lesbarer Kennzeichnung
- Beschädigung der Verbindungen, Verformung durch Wärmeeinfluss (Reibung, Strahlung)
- Schäden infolge der Einwirkung aggressiver Stoffe.

**Verwenden Sie das Klemmschloss keinesfalls bei:**

- Anrissen, Brüchen oder erheblichen Korrosionserscheinungen bzw. -schäden
- erkennbar bleibender Verformung an tragenden Teilen.
- Reparaturen an Zurrigurten dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn die Kennzeichnung von Hersteller, Werkstoff und zulässiger Höchstzugkraft auf dem Etikett eindeutig festzustellen ist. Sie dürfen nur vom Hersteller oder durch von ihm beauftragten Personen durchgeführt werden. Diese müssen sicherstellen, dass die nach der Reparatur wieder gebrauchsfertigen Zurrigurte die ursprünglich auf dem Etikett angegebene zulässige Höchstzugkraft erreichen.
- VORSICHT! UNFALLGEFAHR! Achten Sie bei der Verwendung von zusätzlichen Beschlagteilen und Zurrvorrichtungen beim Zurren darauf, dass diese zum Zurrigurt passen.
- Überschreiten Sie bei Dachlast keinesfalls die Herstellerangaben.
- VORSICHT! UNFALLGEFAHR! Beachten Sie beim Niederrurren die erforderliche Vorspannkraft. Es sind mindestens 2 Zurrigurte nötig. Es müssen aus Stabilitätsgründen mindestens 2 gleiche Zurrigurte zum Niederrurren und 2 Paar gleiche Zurrigurte beim Diagonallurren verwendet werden.
- VORSICHT! UNFALLGEFAHR! Kontrollieren Sie während der Fahrt regelmäßig, ob die Ladung noch ordnungsgemäß verzurrt ist, und spannen Sie den Zurrigurt ggf. nach.

**Lettmann GmbH  
Franz-Haniel-Str. 53  
D-47443 Moers  
info@lettmann.de**